# Technical Data Sheet SHINSUNG

# 3060



DASH, DOOR등 탈지된 도장면의 방음, 방진 목적의 제품

#### 제품 개요

신성의 3060 제품군은 ASPHALT를 주재료로한 제품으로 자동차의 DASH, DOOR 등 탈지된 도장면에 사용하고 강판의 방음, 방진 등을 주 목적으로 하는 일반 점착 SHEET TYPE의 제품이다.

### 제품



#### 제품 적용

# **TECHNICAL DATA**

비중 1.50~1.75 증발량 < 2.0 수축율 < 2.0 경화전 > 0.25 kg/c㎡

전단강도경화후 > 0.60 kg/c㎡ 내수성 > 0.60 kg/c㎡

연화성 < 5mm 방진성 > 0.08

유효기간 제조일로부터 45일

#### 적용 방법

- 1. 한쪽면 이형지를 제거한 후 적용하고자 하는 위치에 부착
- 2. 부착위치에 과다한 방청유나 먼지등이 있으면 깨끗이 제거 후 적용하는 것이 좋다

## 저장방법(보관 조건)

- 1. 보관 온도 20℃ 이하
- 2. 직사 광선 및 고온 노출에 물성저하가 발생 할 수 있으며 외부에 압력에 외관변형를 초래할수 있음

#### 추가 정보

위 사항에 모든 내용은 본사의 지식 및 경험에 기초로 작성되었으며 본 자료에 기술 용도 이외의 사용에 관해서는 당사와 제품 검증을 통해 사용하기를 권장함.

# 제품 분류

	PSN	Туре
	3061	일자형태의 제품
ı	3062	특정한 형상을 가지는 제품

서울 특별시 강남구 역삼동 역삼로 233

전화: +82-2-548-5402 www.ssipec.com